

# SKÖTSELRÅD FÖR GRANITKERAMIK

Utgivna av Golvbranschen, GBR

## ALLMÄNNA RÅD

Detta skötselråd gäller för granitkeramik (porcelain tiles) för golvbeläggningar samt fogbruk och mjukfog.

OBS! Det är viktigt att fäst- och fogbruk får hårdna ut innan rummet tas i bruk. OBS! Vid installation av golvvärme får värmen ej slås på förrän efter 28 dygn och skall då höjas med 5°C/dygn till avsedd temperatur.

*(Beroende på val av golvvärmesystem kan hårdningstiden variera något, varför man i första hand bör följa återförsäljarens anvisningar).*

För att motverka uppkomst av mögel krävs god ventilation och god städ rutin.

## STÄDNING

Gör det till daglig rutin att avlägsna synlig smuts. Låt inte vatten bli stående i pölar eftersom kalkhaltigt vatten kan orsaka fläckar. Golvet bör städas med ett svagt alkaliskt rengöringsmedel (allrengöringsmedel, pH 9). Eftersom granitkeramik är ett icke vattenabsorberande material finns det inget behov av att använda impregneringsmedel eller vax som skyddsbehandling då detta kan medföra ökad halkrisk.

**BRUKSFOGAR:** Cementbruksfogar är porösa. För att hålla fogarna rena från smuts bör man ha en god städ-rutin och då i synnerhet i de delar av utrymmet där vattenbegjutning sker.

**SILIKONFOGAR (MJUKFOGAR):** Mjukfogarna bör ren-göras med ett svagt alkaliskt rengöringsmedel (allrengöringsmedel, pH 9)

OBS! Starkare rengöringsmedel kan försämra de antimögelegenskaper som mjukfogen har.

## FLÄCKBORTTAGNING

### Tag bort fläcken genast!

Vilket rengöringsmedel som skall användas, beror på fläckens egenskaper.

### Se fläcknyckel, för att hitta rätt rengöringsmedel.

Det är speciellt viktigt vid vissa icke vattenlösliga fläckar att rätt rengöringsmedel används. Sådana fläckar kan annars tränga in i bruksfogen och bli bestående. Skölj alltid med rent vatten och eftertorka.

## FLÄCKNYCKEL

### Fläck av:

Choklad, fett, frukt, glass, grädde, juice, kaffe, läsk, saft, te, vin, ägg, öl, exkrementer, kräkningar, urin.

### Tas bort med:

Ljummet vatten med ett svagt alkaliskt rengöringsmedel (pH 9).

Tvålrester, hudavlagringar

Ljummet vatten med ett svagt alkaliskt rengöringsmedel (pH 9).

Kalk. På ytor utsatta för vattenspolning bör vid kalkhaltigt vatten vidstående rengöring utföras ca 1 gång per månad, i förebyggande syfte.

Ljummet vatten med surt rengöringsmedel (pH 1-2). Vid kraftig kalkbeläggning - använd syra – typ Klinkerrent

Stearin och tuggummi

Skrapa försiktigt efter att det torkat ordentligt. Lacknafta eller acetone.

Blod

Kallt vatten eller blekningsmedel.

Mögel

Fog bytes.  
*(Se allmänna råd avseende bl.a ventilation.)*

### OBS! DU KAN UNDVIKA VATTENSKADOR GENOM ATT

- minst en gång per halvår: Rensa golvbrunnen och kontrollera att klämringen i golvbrunnen sitter fast.
- undvika håltagning i duschutrymmet för tvålkoppar och dylikt. Om håltagning måste göras: Täta hålet med AquaTät eller likvärdigt innan föremålet monteras. Se tillverkarens anvisningar.

Fäst den här skötselansvningen på insidan av stadskaftet.

